

# T10 PRO

## Impresora Thermal Ink Jet de Mano

- ✓ Para impresión de textos, fechas, hora, contador, logos, códigos de barras 1D y 2D (DM, QR y GS1).
- ✓ Cartuchos de tintas aptos para imprimir sobre: cartón, papel, plásticos, metal, etc.
- ✓ Diseño industrial con pantalla táctil color incorporada.
- ✓ Capacidad de impresión de hasta 25,4mm de altura y 300dpi de resolución.
- ✓ Batería incorporada de alta duración.
- ✓ Simple y sencillo de operar.
- ✓ Maletín portable conteniendo el equipo y sus accesorios.

T10PRO



# TD1 y 2 / TP1 y 2

## Impresora Thermal Ink Jet

- ✓ Para impresión de textos, fechas, hora, contador, logos, códigos de barras 1D y 2D (DM, QR y GS1).
- ✓ Cartuchos de tintas aptos para imprimir sobre: cartón, papel, plásticos, metal, etc.
- ✓ Diseño industrial, controlador con pantalla táctil color.
- ✓ Capacidad de impresión de hasta 25,4mm de altura y hasta 300dpi de resolución.
- ✓ Adaptable a diversas líneas de producción.
- ✓ De libre mantenimiento.
- ✓ Manejo de hasta 2 cabezales de impresión, según modelo.


TD1  
TD2



TP1  
TP2

# Especificaciones

ITEM'S	MODELO	T10 PRO	TP1 / TP2	TD1 / TD2
TECNOLOGÍA		THERMAL INK JET 2.5 CARTUCHO DE 25,4mm	THERMAL INK JET 2.5 (TP1, TD1 = 1 CABEZAL / TP2, TD2 = 2 CABEZALES) TP1 / TP2: CARTUCHO DE 25,4mm TD1 / TD2: CARTUCHO DE 12,7mm o 25,4mm	
TIPO		DE MANO	FIJO EN LÍNEA DE PRODUCCIÓN	
ALTURA DE IMPRESION	DE 1 HASTA 25,4 mm (POR CABEZAL / SEGÚN MODELO)			
RESOLUCIÓN	HASTA 300 dpi			
DISTANCIA DE IMPRESIÓN	IDEAL DE 2 A 5 mm			
IMPRESIÓN DE	TEXTOS, FECHAS, HORA, CONTADOR, LÓGOS, CÓDIGO DE BARRAS 1D (DATABAR 128, 39, 93, EAN13, UPCA, UPCE) Y 2D (QR, DM, GS1)			
CAPACIDAD / TIPOS DE INSUMOS	CARTUCHOS DE 55 ml / POROSO Y NO POROSO			
COLOR DE TINTA	NEGRO, BLANCO, AZUL, ROJO, AMARILLO Y UV VISIBLE			
LENGUAJES DISPONIBLES	ESPAÑOL, INGLES, ALEMÁN, ENTRE OTROS			
SISTEMA OPERATIVO	LINUX ®			
CPU	QUAD CORE 1.4 GHz			
INTERFASE	USB, FOTOCÉLULA	USB, RS232, ENCODER, FOTOCÉLULA, LUZ DE ALARMA		USB, ENCODER, FOTOCÉLULA
DIMENSION	240x130x110 mm	CONTROLADOR: 185x125x34 mm CABEZAL: 138x100x136 mm		
PESO	1 kg	CONTROLADOR: 0,58 kg CABEZAL:0,5 kg		
CARGADOR DE BATERÍA / FUENTE DE ALIMENTACIÓN	BATERÍA 2600 mAh INCLUYE CARGADOR AC 100 / 240V - DC16,8V / 1A	FUENTE DE ALIMENTACIÓN ENTRADA: AC 100 / 240V SALIDA: 16,8V / 2A		




**SISTEMAS DE  
CODIFICACIÓN S.A.**  
 Fabrica y Distribuye

A. D. Barbieri (ex Drago) Nro. 1980  
 (B1852 LHB) - Pque Ind Alte Brown  
 Burzaco - Buenos Aires - Argentina  
 (+5411) 7079-7262  
[info@siscod.com.ar](mailto:info@siscod.com.ar)  
[www.siscod.com](http://www.siscod.com)