

DH200 Series TIJ Printer

Impresión de alta velocidad

- La velocidad de impresión puede llegar hasta los 100mts/min
- Con funciones potentes y calidad estable
- Adecuado para situaciones difíciles de impresión de envases

Impresión de alta calidad

- Tecnología avanzada de control de boquillas
- Control adaptativo de temperatura en tiempo real
- Control de impresión alterna de boquillas
- Mejora la calidad de impresión y la vida útil de la boquilla

Alta Flexibilidad

- Configuración flexible lineal de DPI
- Admite la expansión de señales I/O múltiples

Alta estabilidad

- Tecnología HP TIJ2.5
- Superan las 50 pruebas de fábrica para garantizar la calidad del producto
- Cartucho original para garantizar la calidad de impresión.

La impresora de inyección de tinta de la serie DH200 es una impresora de inyección de tinta de alta resolución con alta calidad de impresión, alta flexibilidad y alta confiabilidad, desarrollada en tecnología HP TIJ 2.5. Puede elegir de manera flexible una combinación de 1 a 4 cabezales para lograr una resolución de hasta 1200 ppp. Efecto de impresión de alta calidad.

La serie DH200 admite la impresión de texto, códigos unidimensionales y bidimensionales, fecha y hora, contadores, marcas comerciales, gráficas y otra información. Es adecuada para entornos industriales y se puede integrar con una variedad de líneas de producción, utilizado en alimentos y bebidas, productos químicos, diarios, cables, tabacos y otras industrias.



Parametros:

Modelo	DH220	DH240
Tecnologia	HP TIJ2.5	
Resolucion	Un cabezal: vertical 600DPI, horizontal: 40~1200DPI	
Protocolo Comunicacion	Protocolo de codigo claro para facilitar la integracion del sistema y el desarrollo secundario.	
Pantalla tactil	Full color 7 pulgadas pantalla capacitiva	
Dimensiones	Controlador: 207*134*34mm	Controlador: 211*125*43mm
	Cabezal impresor: 156*93*49mm	Cabezal impresor: 156*49*93mm
Idiomas soportados	Chino, Ingles (Personalizable: Coreano, Espanol, Japones, Frances, Aleman, Italiano, Turco)	
Metodo de entrada	Chino, Ingles, Coreano (Personalizable: Arabe, Ruso, Espanol, Frances, Aleman)	
Contador	Contador comun y puede configurar de manera flexible la fuente de carga	
Altura Impresion	Un equipo con dos cabezales de impresion, libre colocacion, se puede separar o combinar, 1~25.4mm	Un equipo con cuatro cabezales de impresion, libre colocacion, se puede separar o combinar, 1~50.8mm
Velocidad Impresion	Maxima velocidad de impresion de hasta 100m/min	
Impresion	Imprime hasta 5 variables de codigos QR por segundo	
Codigo de barras	1.Codebar 2.Code25 3.Code39 4.Code93 5.Code128 6.UPCA 7.UPCE 8.EAN	
	1.QR Code support GS1 2.Data Matrix support GS1 3.Grid Matrix 4.Maxicode 5.PDF417 (personalizable)	
Formato de fecha	El modo de fecha es flexible y el formato se puede personalizar	
Interface	Ethernet interface*1	
	USB interface*1, Se puede conectar al disco U, comunicacion con pistola de escaneo o equipo auxiliar	
	DVI interface: Conecte la caja adaptadora o la extension de la caja adaptadora	
	Interfaz de la caja adaptadora: luz de tres colores, ojo electrico, sincronizador, entrada y salida IO (2 en 2 salidas), RS2322	
	Interfaz de extension de la caja adaptadora: luz de tres colores, ojo electrico, sincronizador, entrada y salida IO (6 entradas y 5 salidas), RS232	
	DC interface: Conecte el cable de alimentacion	
Administracion de tinta	DB15 interface: Conexion de boquilla del controlador *2	DB15 interface: Conexion de boquilla del controlador *4
	Identificacion automatica los tipos de tinta y confirma los parametros optimos de impresion	
Instalacion	Garantizar el uso de tinta HP original, sistema de medicion automatica del consumo de tinta Soporte de cabezal estandar inferior o lateral, instalacion que los clientes pueden combinar libremente, mecanismo de rebote opcional (Anti-Shock)	
Entorno del equipo	Entorno operativo: -10°C/+55°C Entorno de almacenamiento del dispositivo -20°C / +70°C	
Alimentacion de entrada	100-240V ~ 50/60Hz	
Alimentacion de salida	24.0V 4A, 96.0W	



Dir: A.D. Barieri (ex L.M. Drago) Nro 1980, Pque Industrial Alte Brown Burzaco (CP B1852LHB), Buenos Aires, Argentina.

Tel: +54 11 7079-7262

Website: www.siscod.com.ar

Email: ventas@siscod.com.ar